



Hunger HD 1500 Hockdruck-Hydraulikaggregat



Einsatzbereich:

Das Hockdruck-Hydraulikaggregat HD 1500 dient als mobiler Antrieb für hydraulische Werkzeuge, insbesondere für Werkzeuge zum Lösen und Anziehen der bei großen Dieselmotoren vorgesehenen Spannverbindungen.

Merkmale:

Das Hockdruck-Hydraulikaggregat HD1500 wird mit Druckluft betrieben. Es können bis zu vier hydraulische Werkzeuge angeschlossen werden. Ausgestattet mit Berstschutz und Überdrucksicherung.

Technische Daten:

Betriebsdruck (Druckluft), min.	6 bar
Betriebsdruck (Druckluft), max.	15 bar
Arbeitsdruck (Hydrauliköl), max.	1500 bar
Tankinhalt (Hydrauliköl)	max. 7 Liter
Anschluss für Druckluft	Ø 9 mm
Hochdruckausgang	4 x CEJN Serie 116
Abmessungen:	
Länge	431 mm
Breite	315 mm
Höhe	402 mm
Gewicht	
leer	ca. 27 kg
gefüllt	ca. 32 kg

Ludwig Hunger

Werkzeug- und Maschinenfabrik GmbH

Gräfelfinger Str. 146
81375 München

Tel: +49 (0)89 7091-0
Fax: +49 (0)89 7091-26

info@ludwig-hunger.de
www.ludwig-hunger.de